

# Технический паспорт продукта

## Характеристики

# MTN5136-0000

## Rotary dimmer insert for capacitive load, 20-315 W



### Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Вставки Merten
Тип изделия или компонента	Диммер
Количество на один комплект	1 шт.

### Дополнительные характеристики

Тип диммера	Вращающийся реостат
Вид монтажа	Скрытый
Функция выключателя	1-полюсн. на 2 направления
Управление диммером	Поворотн. нажимного типа
Номинальный ток	10 А - 230 В переменный ток
Диапазон мощности	20...315 Вт Электронный трансформатор 20...300 Вт галогенная лампа 230 В пер. тока 20...315 Вт лампа накаливания
Тип клемм	Винтовые зажимы
Количество винтовых зажимов	1
Форма головки винта	Pozidriv № 1 и комбинированный
Мощность зажимного соединения	1,5...2,5 мм <sup>2</sup> одно- или многопроволочный кабель (-и) 1,5...2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель кабель (-и)
Тип защиты	Короткое замыкание и защита от перегрузки с автоматическим сбросом
Глубина встраивания	29 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Сертификаты продуктов	CE NEMKO SEMKO FI
Степень защиты IP	IP20 (с передней панелью)

### Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1126 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Инструкция по утилизации	Доступен

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--