

# Технический паспорт продукта

## Характеристики

# MTN5139-0000

## Universal rotary dimmer insert, 20-600 W/VA



### Основные характеристики

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Коммерческий статус         | Коммерциализировано |
| Семейство продуктов         | Вставки Merten      |
| Тип изделия или компонента  | Диммер              |
| Количество на один комплект | 1 шт.               |

### Дополнительные характеристики

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Тип диммера                   | Вращающийся реостат<br>Универсальный   |
| Вид монтажа                   | Скрытый  |
| Функция выключателя           | 1-полюсн. на 2 направления   |
| Управление диммером           | Поворотн. нажимного типа   |
| Номинальный ток               | 10 А - 230 В переменный ток  |
| Диапазон мощности             | 20...600 В·А Обычный трансформатор<br>20...600 Вт Электронный трансформатор<br>20...600 Вт галогенная лампа 230 В пер. тока<br>20...600 Вт лампа накаливания |
| Тип клемм                     | Винтовые зажимы  |
| Количество винтовых зажимов   | 1  |
| Форма головки винта           | Pozidriv № 1 и комбинированный   |
| Мощность зажимного соединения | 1,5...2,5 мм <sup>2</sup> одно- или многопроволочный кабель (-и)<br>1,5...2,5 мм <sup>2</sup> жесткий кабель кабель (-и)                                     |
| Тип защиты                    | Электронное короткое замыкание и автоматическая защита от перегрузки   |
| Глубина встраивания           | 29 мм  |
| Высота                        | 71 мм  |
| Ширина                        | 71 мм  |

### Условия эксплуатации

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Стандарты             | EN 60669-1<br>EN 60669-2-1 |
| Сертификаты продуктов | CE<br>NEMKO<br>SEMKO<br>FI |
| Степень защиты IP     | IP20 (с передней панелью)  |

### Экологичность предложения

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Статус предложения       | Продукт не входит в категорию Green Premium   |
| Директива RoHS           | Соответствует - с 1019 - <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Инструкция по утилизации | Доступен  |

## Гарантия на оборудование

---

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---